

LECTEUR DE CARTE SESAM VITALE

ASCOM TWIN 30



Processeur : RISC 32 bits (ARM9) Ecran : rétro-éclairé 128X64 points. Mémoire : 8Mo Flash, 8Mo SDRAM. Clavier : 16 touches et Pad de navigation. Lecteur de cartes à puce Vitale. Lecteur de cartes à puce professionnel de santé. Communication avec PDT : port série (RS232-DB9) ou USB. Dimensions : 153 x 78 x 30 mm. Poids : 220g. Alimentation : 230V - 50Hz avec câble liaison série ou Ethernet. 2 couleurs disponibles : gris nuité ou vert ambiance (RS232) – gris (USB)

Homologué en version USB sous environnement Windows SP2

XIRING OFFICE



Connexions : RS 232
Compatible PC et Mac
Adaptateur USB / série en option
Ecran : 2 lignes de 16 caractères
Mémoire : 1 Mo
Dimensions : 127 x 76 x 15 mm.
Poids : 120g (avec piles)
Alimentation : sur l'UC par câble sur port PS2 en standard pour PC
Option : Pack USB pour MAC et PC (comprenant 1 adaptateur USB/SERIE + câble spécifique USB)

Homologué en version USB sous environnement Windows SP2

XIRING TLA VITAL'ACT PRESRIPTEUR



Le lecteur ambulateur nouvelle génération. Un outil compact, léger et performant, une ergonomie optimisée pour une utilisation simplifiée en visite.
Logiciel : EI96 2.10 / TLA 1.31 Mémoire RAM 128 ko Mémoire Flash 1 Mo Dataflash 1 Mo Affichage matricielle : 2 lignes de 16 caractères Clavier : 21 touches alphanumériques Buzzer : oui Connexion au PC : Port série (RS232)
Alimentation : 2 piles AAA/LR03 (en mode déconnecté) Dimensions : 125 X 75 X 15 mm.
Poids : 120g avec les piles Capacité : 99 FSE - 40 bénéficiaires
Utilisateurs : jusqu'à 3 professionnels de santé
Agréé : TLA 1.40 CNDA
Normes et standards : EN 60950, EN 50082, EN55022 en classe B
Option : Pack USB pour MAC et PC (sans PS2 ni RS232)

ASCOM EFT 30 (Carte bancaire)



Connexions : RS 232 Microprocesseur : Risc 32 bits ARM 9, 180 Mhz Imprimante thermique 18 l/s Ecran graphique : 8 lignes retro-éclairé (128x64 points). Mémoire : 16 Mo (8Mo RAM + 8Mo Flash). Dimensions : 244 x 124 x 105 mm. Poids : 610g
Alimentation : sur socle 240V - 50-60 Hz.
Communication avec PDT : port série (RS232-DB9).

Pinpad PP30 en option .